

multiflex Basis P9/multiflex plus Basis P9



Die multiflex-Basiseinheiten sind Ausgangselemente für Ihre ganz individuelle Raumgestaltung. Im System zu kombinieren und auszubauen.

Mit dem multiflex-System stehen Sie bei jedem Einsatzzweck auf der wirtschaftlichen Seite: Für VIP-Veranstaltungen, Feste, Ausstellungen, Promotion aber auch Lagerraum haben wir immer die passende Ausstattungsvariante für Sie – von einfach

bis umfangreich, von rustikal bis elegant. Und als Erfinder des weltweit gültigen Aluminium-Zelt-Systems bieten wir Ihnen die Sicherheit, dass alle Konstruktionen nach den geltenden Vorschriften geprüft und genehmigt sind. Auch noch nach Jahren können Sie kombinieren und ausbauen – und alle Systemteile nachkaufen.



multiflex Basis P9/multiflex plus Basis P9

Technik

Viele kreative Ideen stecken in der Technik der multiflex-Basis-einheit. Problemlos bei Transport, Auf- und Abbau, Lagerung und Pflege. Aufbau mit und ohne System-Fußboden möglich.

Gerüst

- Binder aus stranggepresstem 2-Nut-Aluminium-Hohlprofil.
- Vorhangrohre (Standard-Version).
- Vorhangrohre, Traufpfetten und Giebelriegel aus Aluminium.
- Integrierte Vorhangnut in Traufpfetten und Giebelriegel (Plus-Version).
- Alle Aluminiumteile technisch eloxiert.
- Alle Seile kunststoffummantelt, keine schwarzen Stellen bei Planenberührung.
- Alle Stahlteile feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
- Absolut wartungsfreies Gerüst.
- Problemloses Einziehen der Planen vom Boden aus durch Kedernuten.
- Einfaches Ausgleichen von Geländeunebenheiten durch höhenverstellbare Bodenplatten.
- Zeltlängen im 3-m-Raster.
- Mehrschiffiger Aufbau möglich.
- Auf Wunsch Portalriegel für freien Durchgang an jeder Stelle. Störende Seile/Streben entfallen.



Standard-Version



Plus-Version



Plus-Version



Bekleidung

- Textile Bekleidung aus beidseitig beschichtetem Polyester-gewebe, Gewicht ca. 630 g/m².
- Transluzente Dachplanen für tageslichtähnliche Verhältnisse im Zelt.
- Zeitsparende Expander-
abspannung zur Befestigung
der Dachplanen (Standard-
Version).
- Spindelfix-Abspannung zum
sicheren Fixieren der Dach-
überhänge. Vermeidet
Hochschlagen der Überhänge
bei Wind, verbessert den
Schutz vor Regeneintrieb im
Traufbereich (Plus-Version).
- Schwer entflammbar nach DIN
4102, Brandklasse B1.
- Bei Seiten- und Giebelvor-
hängen standardmäßig
Reißverschlüsse: schnell zu
öffnen und zu schließen.
- Planenfarbe standardmäßig
weiß, weitere Farben nach
unserer Farbpalette.

- Seitenvorhänge mit Fenstern
in mehreren ansprechenden
Designs.

Zubehör und Sonderausstattung

- Hochrollbare Eingänge.
- Alu-Türe, 2-flügelig.
- Giebeldreiecke mit
Entlüftungsvorrichtung.
- Lichtdichte Dachplanen für
längere Lebensdauer und zur
Reduzierung der Temperatur
im Zelt.
- Dachplanen und Seiten-
vorhänge aus Klarsichtfolie.
- Bekleidungsteile individuell
beschriftet oder mit Motiven
versehen.
- Kassettenfußboden.
- Rampen an Ein- und
Ausgangstüren.
- Nesseldekoration im Dach und
an den Wänden.
- Packsäcke.
- Montagewerkzeug.



Dimensionen und Gewichte

Typ		4/230	6/230	8/230	10/230
Spannweite	(mm)	4.025	5.975	8.085	10.105
Traufhöhe	(mm)	2.300	2.300	2.300	2.300
Firsthöhe	(mm)	3.015	3.370	3.750	4.120
Binderabstand	(mm)	3.000	3.000	3.000	3.000
Verlängerungsraster	(mm)	3.000	3.000	3.000	3.000
Mindestbaulänge	(mm)	3.000	3.000	6.000	6.000
Dachneigung	(Grad)	20	20	20	20
Binderprofil	(mm)	84x48	84x48	84x48	84x48
Längstes Bauteil	(mm)	4.000	3.180	4.250	5.300
Gewicht Gerüst ca.	(kg/m ²)	4,300	4,150	4,000	3,850
Gewicht Bekleidung ca.	(kg/m ²)	2,000	1,850	1,650	1,400
Giebelstiel		-	x	x	x
Zwischenpfetten		-	-	x	x
Expanderabspannung Dachplanen		x	x	x	x
Spindelfix-Abspannung Dachplanen*		x	x	x	x

* nur bei Plus-Version

Hauptverwaltung Heilbronn
 Losberger GmbH
 Fürfeld · Gottlieb-Daimler-Ring 14
 74906 Bad Rappenau
 Telefon: +49 7066 980-0
 Telefax: +49 7066 980232
 E-Mail: losberger@losberger.com
 www.losberger.com

Niederlassung Berlin
 Losberger GmbH
 Am Jägerhof 15
 16567 Mühlenbeck
 Telefon: +49 33056 2379-0
 Telefax: +49 33056 2379-9
 E-Mail: nl.berlin@losberger.com

Niederlassung Frankfurt
 Losberger GmbH
 Nieder-Roden · Zeppelinstraße 1b
 63110 Rodgau
 Telefon: +49 6106 24067
 Telefax: +49 6106 23580
 E-Mail: nl.rodgau@losberger.com

Hinweis: Änderungen, die der Optimierung des Produktes dienen oder dem aktuellen Stand der Technik folgen, behalten wir uns vor.

LOSBERGER